主な特長

1. こだわりのオールブラック仕様

本体やカフだけでなく、カフリング、パッケージ、収納ケースに至るまでブラック仕様でデザインを統一し、本体には傷がつきにくいUV塗装を採用しました。

2. 見やすくて使いやすい大きな文字表示

大きな液晶画面に大きな文字で、測定結果を見やすく表示します。

大きな文字で見やすい液晶画面

3. 充実のサポート機能

- **最新3回分の平均値を表示**
  メモリーボタンを押すと最新3回分の平均値を表示します。最近のご自身の平均値と比べて、血圧値の変化がわかります。

- **体動をお知らせ**
  測定中に手や手首が動き、大きな圧力変化が検出された場合、測定終了後に「体動マーク」でお知らせします。

体動マーク

- **脈間隔の変動をお知らせ**
  測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせします。

脈間隔変動マーク

4. 携帯に便利な収納ケース・ポーチ
外出や旅行・出張など持ち運びに便利な、収納ケースとポーチを付属しています。

販売予定台数

120,000台／年間（国内2モデル合わせて）

主な仕様

販売名	シチズン電子血圧計　CH-657F	シチズン電子血圧計　CH-650F
測定方式	オシロメトリック法	
表示	デジタル表示方式	
カフ／手首周長	ソフトカフ ／ 13.5～21.5cm	ハードカフ ／ 13.5～21.5cm
測定範囲	圧力：0～280mmHg、目量：1mmHg、脈拍：40～180拍／分	
測定精度	圧力：±3mmHg、脈拍：読み取り数値の±5%	
加圧	ポンプによる自動加圧	
排気	電磁弁による自動排気	
定格および電源	DC3V直流、単4形アルカリ乾電池2本	
電池寿命	約400回（1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合）	
使用温湿度	10℃～40℃／相対湿度30%～85%	
保存温湿度	－20℃～60℃／相対湿度10%～95%	
メモリー	90回分	60回分
平均値表示	最新3回	
その他の機能	脈間隔変動マーク、体動マーク	
付属品	モニター用単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書（保証書付）、医療機器添付文書、EMC技術資料、収納ケース、ポーチ	
寸法	約69（幅）×70（高さ）×15（奥行）mm	約65（幅）×74（高さ）×29（奥行）mm
質量	約86g（電池含まず）	約103g（電池含まず）
型式	CH-657F-BK	CH-650F-BK
JANコード	4562191601740	4562191601757
医療機器認証番号	221ADBZX00035000	221ADBZX00090000